



No.	商品記号	本体	ベース	型式	型式番号	定格
1	DSC-1RL-A	DSC-1	YBR-RL/1	1種	感第1~48号	DC24V, 55mA
2	DSC-1RLK-A	DSC-1K	YBR-RL/2		感第1~48~1号	DC24V, 100mA
3	DSC-2RL-A	DSC-2	YBR-RL/1	2種	感第1~47~4号	DC24V, 55mA
4	DSC-2RLK-A	DSC-2K	YBR-RL/2		感第1~47~2号	DC24V, 100mA

注) 1. 使用機器はNo. に○印を記します。
 2. 商品記号の末尾は次のようになります。
 K…移報中継器用(S端子付)

仕様

種別 差動式スポット型感知器
 使用電圧 DC8.5V~30V
 作動原理 空気膨張式
 使用温度範囲 -10℃~50℃
 接続機器 作動表示機能を付加した受信機

構造 露出型
 材質 本体:
 本体基板:自己消火性樹脂
 感熱部:スズメッキ鋼板
 焼付塗装
 ベース:自己消火性樹脂
 色 彩 本体:
 本体基板:ホワイトアイボリー
 感熱部:ホワイトアイボリー
 ベース:ホワイトアイボリー
 質量 約145g

適合ボックス・カバー
 ボックス:中形四角アウトレットボックス
 (JIS C 8340)
 カバー:中形四角丸孔カバー
 (JIS C 8340⑤)

単位	承認	調査	設計	製図
mm				
品名	感知器			
商品記号	DSC - <input type="text"/> - A			
図番	6-1-020-0106-023			

株式会社 鳥越 真壁 森田 菅野