



仕 様	
種 別	光電式スポット型感知器
定 格	DC24V、100mA
使用電圧	DC15V~30V
監視電流	約35μA (DC24V時)
作動原理	散乱光式
使用温度範囲	-10℃~50℃
接続機器	作動表示機能を付加した受信機
構 造	露出型
材 質	本 体：自己消火性樹脂 ベース：自己消火性樹脂
色 彩	本 体：ホフワイトアイボリー ベース：ホフワイトアイボリー
質 量	約110g
適合ボックス・カバー	ボックス：中形四角アウトレットボックス (JIS C 8340) カバー：中形四角丸孔カバー (JIS C 8340 ⑤)

No.	商品記号	本 体	ベ ー ス	移報端子容量	型 式	型式番号
1	SLV-1RL	SLV-1	YBR-RL/1	なし	1種 非蓄積型	感第15~31号
2	SLV-1RLK		YBR-RL/2	DC24V, 60mA		
3	SLV-2RL	SLV-2	YBR-RL/1	なし	2種 非蓄積型	感第15~32号
4	SLV-2RLK		YBR-RL/2	DC24V, 60mA		
5	SLV-3RL	SLV-3	YBR-RL/1	なし	3種 非蓄積型	感第15~33号
6	SLV-3RLK		YBR-RL/2	DC24V, 60mA		

注) 1. 使用機器はNo. に○印を記します。
 2. 商品記号の末尾は次のようになります。
 R…露出型
 L…作動表示灯付き
 K…移報中継器用 (S端子付)

単 位	承 認	調 査	設 計	製 図
mm				
品 名	感 知 器			
商品記号	SLV - <input type="text"/>			
図 番	6-2-000-0006-022			
株式会社 津 野 電 機				